

### PW48 - Cuffie Classic Plus

**Collezione:** Cuffie

**Gamma:** Protezione dell'udito

**Materiali:** ABS, Polioossimetilene, PVC

**Pacchetto interno:** 10

**Cartone esterno:** 60

### Informazioni prodotto

Leggere e flessibili le PW Classic Plus sono regolabili ed estremamente confortevoli anche per utilizzo prolungato

### Cuffie

La gamma di DPI antirumore Portwest include modelli con livelli di attenuazione differenziati, per offrire la soluzione adatta ad ogni ambiente di lavoro, offrendo protezione dai rumori potenzialmente nocivi, ma senza isolare il lavoratore. Nuovi colori e modelli di cuffie permettono una scelta personalizzata. Una nuova e completa gamma di tappi rende ancor più competitiva la nostra offerta.

### Protezione dell'udito

I problemi di udito si verificano quando si è esposti a condizioni di lavoro pericolose senza indossare l'attrezzatura di protezione corretta.

### Norme

EN 352-1 (SNR 28dB)



### Caratteristiche

- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Banda imbottita per comfort
- Lunghezza regolabile per una comoda vestibilità
- 100% metal free
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al dettaglio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici

**PW48 - Cuffie Classic Plus**  
**Codice doganale: 6506101000**

**Laboratorio**

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo certificatore n...: 2797)  
 Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP  
 , Netherlands  
 Certificato numero: CE 698123

**DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE**

Articolo	Colore	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (Kg)	Cubico (m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
PW48RER	Rosso	48.0	40.0	60.0	0.2000	0.1152	5036108258970	15036108748201

**PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002**

<b>PW48</b>		<b>SNR 27.6dB</b>				<b>H: 30.4 M: 24.9 L: 17.7</b>			
A	Frequency (Hz)	<b>63</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>4000</b>	<b>8000</b>
B	Mean Attenuation (dB)	19.0	16.0	18.3	25.9	30.6	31.7	34.5	38.1
C	Standard Deviation (dB)	5.7	5.0	2.5	2.8	1.6	3.4	2.8	2.6
D	Assumed Protection (dB)	13.3	11.0	15.8	23.1	28.9	28.3	31.7	35.5

PW48RER